


# STAYSTRAIGHT™

*Patent Protected*



## USER MANUAL

**Model:** Deluxe

English - Bulgarian - Czech - Deutsch - Dutch - Español - Finnish  
Français - Greek - Italiano - Polish - Portuguese - Swedish



**CLASS 2  
LASER  
PRODUCT**



**DO NOT STARE INTO BEAM  
DO NOT AIM AT AIRCRAFT**

**FOR SAFE USE INFO:  
SCAN CODE OR VISIT  
LASERSAFETY.INFO/2**

## **Diodenlaser**

Max. Ausgangsleistung: < 1 Milliwatt

Wellenlänge: 400-700 Nanometer (sichtbares Licht)

Min. Divergenz: 1 Milliradian

Leistung: **Kontinuierlich (CW)** Gefahreinstufung des Lasers:

## **Laser-Gefahren**

### **Augenverletzung durch Strahl**

Schauen Sie nicht in den direkten oder reflektierten Lichtstrahl; dies kann in einer Entfernung von bis zu 7,5 m (25 ft) zu Augenverletzungen führen.


Beeinträchtigt die Sicht in bis zu 160 m (525 ft) Entfernung. Kann in einer Entfernung von bis zu 1,6 km (1 Meile) eine Ablenkung darstellen. **RICHTEN SIE NIEMALS EINEN LASER AUF FLUGZEUGE ODER FAHRZEUGE**; das ist unsicher und illegal.

## **Anleitung zur sicheren**


Laser der Klasse 2 gelten als sicher für eine versehentliche Exposition der Augen. Nicht in den Strahl schauen oder starren. Dies ist kein Spielzeug. Beaufsichtigen Sie Kinder immer.

## **Hersteller:**

Marglaw Ltd (Trading As ThingsWeCre8)  
63-66 Hatton Garden  
London, EC1N 8LE



Stecken Sie den Schraubendreher in die Ausparung zwischen Batterie und Batteriehalter.



Hebeln Sie die Batterie heraus, und ersetzen Sie sie durch eine neue Batterie.

Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Nicht verschlucken. Bei Verschlucken sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Batterie nicht verbrennen.

Nicht am Batteriegehäuse herumhantieren.

Batterie nicht wieder aufladen.

Die Duracell CR2032-Batterie hat eine ringförmige Schicht, die einen schlechten Geschmack hat, um Babys und Kleinkinder vom Verschlucken abzuhalten. Entfernen Sie diesen Ring nicht.



CR2032 SAFETY DATA SHEETS

## Schutz des geistigen Eigen-

*Der Staystraight Deluxe ist durch die folgenden geistigen Eigentumsrechte geschützt, weitere Anmeldungen sind anhängig.*

### **ERTEILTE PATENTE:**

GB2486192

GB2540928

### **PATENTE ANGEMELDET:**

EP3405310

GB2209000.5

EP22020444.0

EP22020486.1

GB2219131.6

### **ENTWÜRFE:**

003375500-0001

003375500-0002

003375500-0003

### **TRADEMARKEN:**

STAYSTRAIGHT™

**Die vollständige Liste finden Sie unter <https://thingswecre8.com/patents>**

DE

# KOMPATIBILITÄT

**Der Staystraight Deluxe ist sowohl mit Tapered-Lenkern als auch mit Lenkern mit gleichem Durchmesser kompatibel.**

Der Staystraight Deluxe passt für einen Vorbauklemmendurchmesser von 22,2 mm bis 35 mm.

Der Staystraight Deluxe ist sowohl mit Tapered-Lenkern als auch mit Lenkern mit gleichem Durchmesser kompatibel.

**Verjüngte Lenker:** Typischerweise bei Mountainbikes, Hybridbikes und den meisten alten Fahrrädern zu finden, bei denen sich der Durchmesser zum Lenkergriff hin verringert.

**Uniform Diameter Handlebar:** Typischerweise bei BMX, Road Bikes und einigen Hybrid Bikes zu finden. Hier bleibt der Durchmesser über die gesamte Länge des Lenkers gleich.

Der Staystraight ist mit Vorbauten bis zu einer Breite von 50mm kompatibel. Dies umfasst die meisten Vorbauten bis hin zu BMX und Downhill Vorbauten.

## VOR DER VERWENDUNG IHRES STAYSTRAIGHT

Halten Sie den Staystraight Deluxe so, dass die Öffnung der Laserlinie zum dem Boden.


Schalten Sie das Gerät ein, um sicherzustellen, dass die projizierte Laserlinie sichtbar ist. Wenn keine Linie projiziert wird oder die Projektion schwach ist, wechseln Sie die CR2032-Batterie.

### WARNUNG:

**Das Staystraight Deluxe ist ein speziell kalibriertes Produkt mit einer Laserkomponente. Jeder Versuch, das Gerät selbst zu reparieren, führt zu einer fehlerhaften Kalibrierung, wodurch das Gerät ungenau und unbrauchbar wird.**

**Manipulationen an diesem Gerät können gefährlich sein und führen zum Erlöschen Ihrer Garantie.**

1




Lösen Sie die Vorbauschrauben und positionieren Sie den Staystraight auf dem Lenker. Achten Sie darauf, dass der Staystraight parallel zum Boden liegt.

2




Schalten Sie Ihren Staystraight ein und drehen Sie Ihre Lenker, bis die projizierte Laserlinie parallel zur Mittelnaht Ihres Reifens verläuft. Wenn der Strahl parallel zu einer der Profillinien verläuft, ist Ihr Lenker ausgerichtet. Ziehen Sie die Vorbauschrauben an und entfernen Sie den Staystraight.

3




Lösen Sie die Sattelstützenklemme und hängen Sie den Staystraight wie oben gezeigt an die Sattelschiene. Beachten Sie, dass sich die Sattelaufhängung in einem 90-Grad-Winkel befindet und die Klemmbacken auf den Sattelstützenadapter geklemmt sind. Die Sattelaufhängung sollte sich bei korrekter Einstellung nicht bewegen. Stellen Sie sicher, dass die Haken der Sattelaufhängung flach auf den Sattelschienen aufliegen und sich nicht

4



Schalten Sie den Staystraight ein, und stellen Sie den Winkel des Sattels so ein, dass der Laser parallel zur Mitte Ihres Reifens verläuft. Hinweis: Dies funktioniert nur bei Fahrrädern mit vertikalen Ausfallenden.

5



Wenn Sie einen konischen Lenker verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Staystraight den gleichen Abstand zwischen dem Vorbau und den Klemmböcken hat, um die Laserlinie auf die Mittelebene Ihres Reifens auszurichten.



FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG  
SCANNEN

DE



**THINGS™**  
**WE!CRE8**

Marglaw Ltd. (Trading As ThingsWeCre8)

63-66 Hatton Garden

London, EC1N 8LE

<https://thingswecre8.com>

[cs@thingswecre8.com](mailto:cs@thingswecre8.com)